
















Selectiehelp voor haakse slijpers en betonslijpmachines

			Metaal		Minerale ondergronden				Technische gegevens				Stofarm werken	
			Doorslijpen	Aframesen, vlakslijpen	Doorslijpen	Vlakslijpen	Sleuvenzagen (2 zaagbladen)	Voegen reparatie	Vermogen (W)	Schijfdiameter (mm)	Max. slijpdiepte	Gewicht (volgens EPTA-norm, kg)		
Haakse Slijper en Doorslijpmachine														
	Haakse Slijper AG 115-S		■	■	■					850	115	24	2.0	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 115-D		■	■	■					850	115	24	2.0	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-8SE		■	■						850	125	35	2.1	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-13S		■	■	■	■	■			1300	125	35	2.3	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-15DB		■	■	■	■	■			1500	125	35	2.7	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-19SE		■	■	■	■	■	■		1900	125	35	2.5	met kap en bouwstofzuiger
	Diamantslijper (beton) DGH 130					■				1300	125		2.5	Met bouwstofzuiger
	Diamantslijper (beton) DGH 150					■				2100	150		5,6	Met bouwstofzuiger
NURON		Accu Haakse Slijper AG 4S-22	■	■	■	■	■				125	34	2.1	met kap en bouwstofzuiger
		Accu Haakse Slijper AG 5D-22	■	■	■	■	■				125	34	2.1	met kap en bouwstofzuiger
		Accu Haakse Slijper AG 6D-22 125 & 150 mm	■	■	■	■	■	■			125 / 150	34/46	3.5	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 180-P		■	■	■					2000	180	42	5.2	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 230-20D		■	■	■	■				2000	230	68	5,2	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 230-24D		■	■	■	■				2400	230	68	5.9	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 230-27DB		■	■	■					2700	230	68	6.6	met kap en bouwstofzuiger

■ mogelijk bij gebruik van 125 mm schijven