ANKERSYSTEMEN

Passende systeemoplossingen voor uw toepassingen

Product	Elementen / diameter	Ondergronds materiaal						Materiaal				Goedkeuringen en kenmerken								
		Doorsteek-montage	Gescheurd beton	Ongescheurd beton	Geperforeerde steen	Massieve steen	Cellenbeton	Galvanisch verzinkt	Thermisch verzinkt	Roestvrij staal A4	Zeer corrosiebestend	ETA	DIBt-goedkeuring	Brand-beveiliging	VdS-certificaat	Dynamische goedkeuring	SafeSet	Software	Seismic
Chemische lijmankermortelsystemen voor verankeringen																			
	HIT-Z: M8-M20 HAS-U/HIT-C: M8-M30 / HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12-M20 HIS-N: M8-M20	■ HIT-Z(-D) HAS-D	■	■		□		■	■	■	■	■	■ HIT-Z-D	■		■ HIT-Z-D HAS-D	■	■	■
HIT-HY 200-A Snel uithardende hybride mortel voor de zwaarste lasten en vele toepassingen in beton.																			
HIT-RE 500 V3 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton.	HAS-U/HIT-C: M8-M30 HIS-N: M8-M20	■	■	■		□	□	■	■	■	■	■		■			■	■	■
	HAS-U/HIT-C: M6-M16 HIT-IC: M8-M12	■			■	■	□	■	■	■	■	■	■	■				■	
HIT-HY 270 Snel uithardende hybride mortel voor de beste prestatie in metselwerk.																			
HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaardtoe-passingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven.	HAS-U/HIT-C: M8-M24 HIT-IC: M8-M12 HIS-N: M8-M16	■	■ M10-16	■	■ M8-12	■ M8-12	□	■	■	■	■	■					■	■	
HIT-1 Snel uithardende hybride mortel voor standaardtoepassingen in ongescheurd beton en metselwerk.	HAS-U/HIT-C: M8-M16	■		■	□ M8-12	□ M8-12		■	■	■	■	■ Beton							
Lijmankersystemen																			
	HAS-U: M8-M30 HIS-N: M8-M16	□	■	■				■	■	■	■	■		■			■	■	■
HVU2 Foliecapsules voor gescheurd- en ongescheurd beton.																			
HVU-TZ Foliecapsules voor gescheurd beton en vermoeiingsrelevante belastingen.	HAS-TZ: M8–M20	■	■	■				■		■	■	■	■	■		■ M10-16	■	■	
Chemische lijmankermortel voor achteraf geplaatste wapeningsverbindingen																			
	Rebar Ø 8-32 mm HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■	■
HIT-HY 200-R V3 Snel uithardende hybride mortel met geoptimaliseerde verwerkingstijd voor achteraf geplaatste wapeningsstaven.																			
HIT-RE 500 V3 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor grote inplantingsdieptes in hamer- en diamantgeboorde gaten.	Rebar Ø 8-40 mm HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■	■
HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaardtoe-passingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven.	Rebar Ø 8-25 mm		■	■								■	■	■			■		
Schroefanker																			
	6/8/10/14 mm	■	■	■	□	□	□	■	■	■		■	■	■	■			■	■*
HUS3-H/-C / HUS-HR/-CR Productieve en zekere montage bij kleinere boordiameters. Instelbaar en demonteerbaar.																			
HUS2-H Kostenefficiënte en goedgekeurde ankeroplossing.	8/10 mm	■	■	■	□	□	□	■				■		■					
HUS3-A/-C/-H/-I/-P(S)/-PL De snelste oplossing met verschillende kopconfiguraties.	6 mm	■	■	■	□	□	□	■				■		■	■			■	
HUS/-S Kozijn schroefanker voor de bevestiging van kozijnen, deuren en houtelementen.	6 mm	□	□	□	□	□	□	■											
HCA Spiraalanker voor tijdelijke bevestigingen.	16 mm	■	■	■				■					■						
Spreidanker																			
	M8-M24	■	■	■				■		■	■	■		■	■		■**	■	■
HST3 / HST2 Segmentanker met uitstekende prestaties voor gescheurd beton. 100 % juiste plaatsing met SI-AT-A22 systeem.																			
HSA Productieve bevestiging in ongescheurd beton.	M6-M20	■		■				■	■	■		■		■	■			■	
HSL-3-G/-B/-SK Hoge trek- en schuifbelastingen met verschillende kopconfiguraties.	M8-M24	■	■	■				■		■		■		■	■			■	■
Andere metalen en kunststof pluggen																			
	M6-M20		■	■				■		■		■		■	■			■	
HKD Vlak aan het oppervlak afsluitend verzonken anker met binnendraad.																			
HFB Snel en betrouwbaar nagelanker voor lichte toepassingen in gescheurd beton, demonteerbaar.	6 mm	■	■	■					■	■		■		■					
DBZ Snelle en betrouwbare bevestiging voor plafondhangers.	6 mm	■	■	■				■				■		■					
HRD-H/-P/-K/-C Universele plug voor verschillende ondergronden met verschillende kopconfiguraties.	8/10/14 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	
HPS Slagplug voor lichte bevestigingen in verschillende ondergronden.	5-8 mm	□		□	□	□	□	□		□									

Lijmankers

Mechanische ankers

* Geen goedkeuring voor 6er HUS / ** SI-AT-A22 module

■ In goedkeuring/beoordeling/testrapport geregeld. □ Geschikt / niet bestanddeel van de goedkeuring/beoordeling

02.2020 Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.